

LUBRICANTES**AUTOMOTOR**

ELAION F10 SAE 15W-40

Descripción Del Producto

ELAION F10 SAE 15W-40 está diseñado por YPF para todo tipo de motorización con los más altos estándares de calidad a nivel mundial. Luego de un exhaustivo proceso de investigación y desarrollo, este producto es testeado, aprobado y posteriormente recomendado por los principales fabricantes de vehículos.

ELAION F10 15W-40 contempla en su diseño la exclusiva tecnología TAS®, que permite proteger al máximo el motor, manteniéndolo tal como fue diseñado de fábrica y cubriendo el espectro de necesidades planteadas por las principales terminales automotrices en la región, entre ellas:

- Nuevas motorizaciones.
- Protección de dispositivos que hacen al cuidado del medio ambiente.

Aplicación

ELAION F10 SAE 15W-40 es apto para todos los vehículos equipados con motores de 4 tiempos que utilicen gasolina o GNC.

Atributos

Su exclusiva Tecnología Anti-Stress TAS® contempla:

- Máxima protección contra el desgaste en las zonas de alta presión de contacto
- Máxima resistencia a los fenómenos de oxidación, manteniendo por más tiempo las propiedades del aceite
- Excelente resistencia de la película lubricante en condiciones severas.
- Óptima fluidez durante el arranque en frío, minimizando el desgaste al momento de la puesta en marcha
- Excelente capacidad de limpieza.
- Máximo poder de neutralización de los ácidos generados por la combustión, evitando así la corrosión del motor.
- Excelente capacidad para retardar la formación de barros negros y mantener en suspensión el hollín.
- Excelente capacidad para retardar la formación de barros negros y mantener en suspensión el hollín.

FICHA TÉCNICA N°020

LUBRICANTES

AUTOMOTOR

Análisis típicos

Ensayos	Unidad Medida	Método ASTM	Producto ELAION F10
Grado de viscosidad SAE	--	--	15W-40
Viscosidad a 40°C	cSt	D-445	107
Viscosidad a 100°C	cSt	D-445	14.5
Índice de viscosidad	--	--	139
Punto de inflamación	°C	D-92	220
Punto de escurrimiento, máx.	°C	D-97	-27
Densidad	gr/cm³	D-4052	0.882

Los datos precedentes de análisis típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

Niveles y Especificaciones

ELAION F10 15W-40

API

SN

Envases

Por disponibilidad de envases, consultar con su referente comercial.

Peligros Para La Salud y Seguridad

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs. Argentina).

De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de internet: www.ypf.com.

Septiembre 2019

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.

www.ypf.com