

LUBRICANTES

AUTOMOTOR

ELAION F30



Descripción Del Producto

ELAION F30 es un lubricante semi sintético que está diseñado por YPF para todo tipo de motorización con los más altos estándares de calidad a nivel mundial. Luego de un exhaustivo proceso de investigación y desarrollo, este producto es testeado, aprobado y posteriormente recomendado por los principales fabricantes de vehículos.

ELAION F30 contempla en su diseño la exclusiva tecnología TAS®, que permite proteger al máximo el motor, manteniéndolo tal como fue diseñado de fábrica y cubriendo el espectro de necesidades planteadas por las principales terminales automotrices en la región, entre ellas:

- Nuevas motorizaciones.
- Protección de dispositivos que hacen al cuidado del medio ambiente.

Aplicación

ELAION F30 es apto para todos los vehículos equipados con motores de 4 tiempos que utilicen gasolina o GNC.

Atributos

Su exclusiva Tecnología Anti-Stress TAS® contempla:

- Máxima protección contra el desgaste en las zonas de alta presión de contacto
- Máxima resistencia a los fenómenos de oxidación, manteniendo por más tiempo las propiedades del aceite.
- Excelente resistencia de la película lubricante en condiciones severas.
- Óptima fluidez durante el arranque en frío, minimizando el desgaste al momento de la puesta en marcha.
- Excelente capacidad de limpieza.
- Máximo poder de neutralización de los ácidos generados por la combustión, evitando así la corrosión del motor.
- Excelente capacidad para retardar la formación de barros negros y mantener en suspensión el hollín.
- Excelente capacidad para retardar la formación de barros negros y mantener en suspensión el hollín.

FICHA TÉCNICA N°019

LUBRICANTES

AUTOMOTOR

ANÁLISIS TÍPICOS

ELAION F30					
Ensayos	Unidad	ASTM	10W-30	10W-40	20W50
Grado SAE	--	--	10W-30	10W-40	20W-50
Viscosidad a 100 °C	cSt	D-445	10,9	13,8	18,9
Punto Inflam. mín.	°C	D-92	230	230	230
Punto escurrim. máx.	°C	D-97	-36	-38	-36

Los datos precedentes de análisis típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

Niveles y Especificaciones

ELAION F30	
API	SP

Envases

Por disponibilidad de envases, consultar con su referente comercial.

Peligros Para La Salud y Seguridad

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs. Argentina). De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de internet: www.ypf.com.

Octubre 2021

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.